

DEVIsafe™ 20T, 230 B



DEVIsafe™ 20T — гнучкий електричний нагрівальний кабель з високими експлуатаційними показниками, що відповідає надзорським вимогам M2 стандарту IEC 60800:2009 стосовно міцності кабелю.

Завдяки круглому перерізу кабель легко монтується у зовнішніх конструкціях, таких як нагрівальні системи на дахах та дорогах.

DEVIsafe™ — це двожильний кабель із суцільним екраном та міцною зовнішньою ПВХ-оболонкою чорного кольору, що має УФ-захист. Завдяки високоякісним матеріалам і міцній конструкції кабелів DEVIsafe™ усі вони постачаються з нашою унікальною 20-річною гарантією DEVIwarranty™.

Переваги:

- Легкість монтажу
- Гнучкість
- Безпека та надійність
- УФ-захист
- Тривалий термін служби
- 20-річна гарантія

Відповідність стандартам:

- DEVIsafe™ відповідає вимогам стандарту IEC60800:2009
- Сертифіковано SEMKO



Тип	Значення
Робоча напруга	220–240 В
Конструкція	Круглий; двожильний; із суцільним екраном, один холодний кінець
Питома потужність	20 Вт/м
Макс. температура середовища	65 °C
Діаметр кабелю	Ø 6,9 мм
Міцність при деформації	1500 Н
Міцність на розрив	500 Н
Внутрішня ізоляція	PEX (зшитий поліетилен)
Зовнішня ізоляція	PVC із УФ-захистом
Екран	Суцільний; алюмінієва фольга та луджений мідний дріт 0,5 мм ²
Холодний кінець	2,5 м, DTWC
Мін. температура монтажу	-5 °C
Мін. діаметр вигину	6 діаметрів кабелю

Асортимент

Код товару	Потужність при 230 В~	Довжина кабелю	Опір	Холодний кінець	Код EAN
140F1273	125 Вт	6 м	430,1 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224090
140F1274	245 Вт	12 м	216,5 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224106
140F1275	335 Вт	17 м	157,3 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224113
140F1276	505 Вт	25 м	105,2 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224120
140F1277	670 Вт	33 м	79,2 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224137
140F1278	835 Вт	42 м	63,4 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224144
140F1279	1000 Вт	50 м	53,0 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224151
140F1280	1200 Вт	60 м	44,1 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224168
140F1281	1365 Вт	68 м	38,7 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224175
140F1282	1700 Вт	85 м	31,2 Ом	2 x 1,5 мм ²	5703466224182
140F1283	2030 Вт	101 м	26,1 Ом	2 x 2,5 мм ²	5703466224199
140F1284	2360 Вт	118 м	22,4 Ом	2 x 2,5 мм ²	5703466224205
140F1285	2690 Вт	135 м	19,7 Ом	2 x 2,5 мм ²	5703466224212
140F1286	3035 Вт	152 м	17,5 Ом	2 x 2,5 мм ²	5703466224229
140F1287	3390 Вт	170 м	15,6 Ом	2 x 2,5 мм ²	5703466224236
140F1288	3890 Вт	194 м	13,6 Ом	2 x 2,5 мм ²	5703466224243