



## DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart – інтуїтивно зрозумілий програмований термостат із таймером та можливістю підключення до мережі WIFI і мобільного додатка DEVIsmart™ App, що дозволяє керувати ним дистанційно із будь-якого місця та в будь-який час. Термостат використовується для керування електричними нагрівальними елементами, встановленими у підлозі. Термостат призначений лише для стаціонарного монтажу, та завдяки спеціальній 2-секційній конструкції сумісний з широким колом рамок і датчиків.

Термостат DEVIreg™ Smart можна швидко та інтуїтивно легко налаштувати за допомогою мобільного додатка. Термостат оснащений датчиком виявлення відкритого вікна та програмою енергозощадження, яка забезпечує оптимальний контроль початку та завершення обігріву для досягнення бажаної температури у потрібний час, завдяки чому знижуються витрати на опалення.

### Переваги:


- Підключення до мережі WIFI
- Дистанційне керування за допомогою мобільного додатка DEVIsmart™ App
- Можливість підключення до 10 мобільних пристроїв за допомогою додатка DEVIsmart™ App
- За допомогою одного додатка DEVIsmart™ можна контролювати необмежену кількість розташувань, у яких встановлені термостати DEVIreg™ Smart
- Можливість обміну даними з двома мобільними пристроями одночасно
- Адаптивна функція PWM (широотно-імпульсної модуляції)
- Сумісний з багатьма рамками інших виробників та датчиками NTC

### Відповідність стандартам:

- EN/IEC 60730-1 (загальний)
- EN/IEC 60730-2-9 (термостат)

### Сертифікати:



Тип	Значення
Робоча напруга	220–240 В~ 50/60 Гц
Енергоспоживання в режимі очікування	Макс. 0,40 Вт
Реле:	
Активне навантаження	16 А / 3680 Вт при 230 В
Індуктивне навантаження	1 А (Cos φ= 0,3)
Датчик температури	NTC 15 кОм при 25°C, 3 м. (заводська установка) NTC 6,8 кОм при 25°C NTC 10 кОм при 25°C NTC 12 кОм при 25°C NTC 33 кОм при 25°C NTC 47 кОм при 25°C
Регулювання	PWM (широотно-імпульсна модуляція)
Температура оточуючого середовища	Від 0°C до +30°C.
Захист від замерзання	Від +5°C до +9°C (заводська установка +5°C)
Обмеження температури підлоги	Макс. від +20°C до +35°C (+45°C) Мін. від +10°C до +35°C (+45°C)
Діапазон регулювання температур	Від +5°C до +35°C (повітря) Від +5°C до +45°C (підлога)
Температура зберігання	Від -20°C до +65°C.
Кабелі, що підключаються до клем (макс.)	1 x 4 мм <sup>2</sup> або 2 x 2,5 мм <sup>2</sup>
Температура випробування тиску кулі	75°C.
Ступінь забруднення	2 (для побутового використання)
Тип контролера	1 С
Клас програмного забезпечення	A
Клас захисту IP	21
Клас захисту	Клас II – 
Розміри (В/Ш/Г)	85 x 85 x 20-24 мм (глибина в стіні: 22 мм)
Вага	127 г

### Типи

Код товару	Назва продукту	Тип	Код EAN
140F1140	DEVIreg™ Smart – Polar White	RAL 9016	5703466239629
140F1141	DEVIreg™ Smart – Pure White	RAL 9010	5703466239636
140F1142	DEVIreg™ Smart – Ivory	RAL 1013	5703466239643
140F1143	DEVIreg™ Smart – Pure Black	RAL 9005	5703466239650



**Спробуйте.**  
Завантажуйте  
DEVIsmart™ App